

BAY 105

KOAXIALKABEL



FEATURES

- Innenleiter: 1,1mm
- Isolation: 4,8mm Zell PE 63%
- Schirmfolie: AL-Folie doppelt kaschiert
- Schirmgeflecht: 128 x 0,12mm Al
- Außenmantel: 6,8mm PVC/Weiß
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: >95 dB
- Verkürzungsfaktor v/c 0,80
- min. Biegeradius: 35mm
- Metermarkierung
- Erhältlich in folgenden Größen:
100m Plastikspule
250m Plastikspule
500m Holztrommel

- Dämpfung bei (20 °C in dB/100m):
100 MHz 5,1 dB
200 MHz 6,9 dB
300 MHz 8,8 dB
500 MHz 12,2 dB
800 MHz 15,6 dB
1000 MHz 17,8 dB
1350 MHz 21,7 dB
1750 MHz 24,4 dB
2050 MHz 27,8 dB
- Feuerbeständigkeitsklasse: Eca*
- UV Beständig nach EN 50618:2014 Annex E

MASSE & GEWICHT

- Verpackung (B x H x T):
100m: 560 x 280 x 310 mm, 18,55 kg
250m: 545 x 280 x 275 mm, 10,8 kg
500m: 380 x 375 x 295 mm, 22,3 kg
- EAN / Art.Nr.:
100m: 9120013508995 / 5000368
250m: 9120013509008 / 5000369
500m: 9120013509015 / 5000370

*nach EN 50575:2014 (NB2661)